

Instrukcja o sprawdzaniu przyrządów do odmierzania benzy- ny typu *RPTD2* (SATAM typ fabr. G 7, POM poz. 2,3545).

§ 1. Przyrząd należy sprawdzać płynem, do odmierzania którego jest on przeznaczony. Sprawdzanie powinno się odbywać na miejscu ustawienia. Przy sprawdzaniu wąż powinien być odjęty.

§ 2. Należy sprawdzić, czy przyrząd jest zaopatrzony w znak typu *RPTD2* i czy pod względem oznaczeń odpowiada przepisom POM poz. 2,3545 § 8.

§ 3. Należy dwukrotnie sprawdzić pojemność każdego pojemnika przyrządu, napełniając go zapomocą pompy aż do przelewu i opróżniając do 5 litrowej kolby normalnej bezpośredniej. W żadnym wypadku uchybienie nie powinno przekraczać 25 cm^3 (POM poz. 2,35 § 7 ust. 1-y).

Przy drugim z powyższych pomiarów należy zmierzyć z pomocą menzurki i zanotować wielkość uchybienia jednego z pojemników.

Równocześnie sprawdza się w każdym pojemniku zgodność ograniczenia zapomocą rury przelewowej i kresy. Według POM poz. 2,35 § 7 ust. 2-gi z powodu małej średnicy górnych wzniesień różnica poziomów tych dwóch ograniczeń może dochodzić do 14 mm , wystarczy więc w zasadzie sprawdzenie na oko.

§ 4. W celu sprawdzenia szczelności przyrządu (POM poz. 2,35 § 7 ust. 4-y), napełnia się płynem pojemnik, którego uchybienie jest wiadome z poprzedniego pomiaru. Tak napełniony pojemnik pozostawia się na przeciąg 10 minut. Po upływie tego czasu pojemnik opróżnia się do kolby i znów mierzy uchybienie. Nie powinno ono różnić się od znalezionej poprzednio o więcej niż 25 cm^3 .

§ 5. Opróżnianie pojemników przyrządu, względnie kolby, uważa się za ukończone po upływie 20 sekund od chwili, gdy płyn przestaje się wylewać nieprzerwanym strumieniem.

§ 6. Następnie sprawdza się działanie liczydeł przez dziesięciokrotne przesunięcie korbki kurka z jednego skrajnego położenia do drugiego. Za każdym takim przesunięciem wskazówka (34) (POM poz. 2,3545 rys. 3) powinna wykonać $\frac{1}{10}$ obrotu i zatrzymać się przy odpowiedniej liczbie. Jednocześnie wskazanie liczydła (32) powiększa się o 5.

§ 7. Ocechować należy w miejscach, wskazanych w POM poz. 2,3545 § 9. Jeśli znak typu lub oznaczenie „litrów” nie jest wykonane bezpośrednio na tarczy liczydła (np. przez wygrawerowanie), lecz na przymocowanej do niej tabliczce, to tabliczkę należy zabezpieczyć cechą urzędu na kropki lub plombie. To samo dotyczy wypadku, gdy oznaczenie pojemności na stalowym pojemniku nie jest wykonane bezpośrednio, lecz na nalutowanej tabliczce.

Warszawa, dnia 21 stycznia 1926 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR

№ 26. I. 196. I.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 8 lutego 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 11 groszy.

№ 232.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

GŁÓWNY URZĄD MIAR
Nr 26. I. 1926 r.

L. 2.

(—) inż. Z. Ratusz

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

Warszawa, dnia 21 stycznia 1926 r.

tabliczce. stałowym pojemniku nie jest wykonane bezpośrednio, lecz na nalutowanej

lub plombie. To samo dotyczy wypadku, gdy oznaczenie pojemności na do niej tabliczce, to tabliczkę należy zabezpieczyć cechą urzędu na kropki (np. przez wytworowanie), lecz na przymocowanie). Jeśli znak typu lub oznaczenie „litrow” nie jest wykonane bezpośrednio. Oczekować należy w miejscach, wskazanych w POM poz. 2,3545

połączenie wskazanie liczyda (32) powiększa się o 5.

każdem takim przesunięciem wskazówka (34) (POM poz. 2,3545 rys. 3) po- przesunięcie korbki kurka z jednego skrajnego położenia do drugiego. Za

lewać nieprzerwanym strumieniem. za ukończeniu po upływie 20 sekund od chwili, gdy płyn przestaje się wy- § 5. Ograniczenie pojemników przyrządu, względnie kolby, uważa się

przebiegu o więcej niż 25 cm³.

1 znów miary uchylenie. Nie powinno ono różnić się od zniesionego po- ciąg 10 minut. Po upływie tego czasu pojemnik opóźnia się do kolby z poprzedniego pomiaru. Tak napełniony pojemnik pozostawia się na prze- ust. 4-y) napełnia się płynem pojemnik, którego uchylenie jest wiadome

dzienie na oko. ograniczeń może dochodzić do 14 mm, wystarczy więc w zasadzie spraw- z powodu małej) średnicy górnych wstępek różnica poziomów tych dwóch

nia zapomoc rury przeciwowej i kresy. Według POM poz. 2,35 § 7 ust. 2. pl- Równocześnie sprawdza się w każdym pojemniku zgodność ogranicze- zuki i zanotować wielkość uchylenia jednego z pojemników.

Przy drugim z powyższych pomiarów należy zmierzyć z pomocą men- nie powinno przekraczać 25 mm (POM poz. 2,35 § 7 ust. 1-y).

§ 3. Należy dwukrotnie sprawdzić pojemność każdego pojemnika przy- rzadu, napełniając go zapomoc pompy aż do przelewu i opóźniając do 2 litrowej kolby normalnej bezpośrednio). W żadnym wypadku uchylenie

§ 2. Należy sprawdzić, czy przyrząd jest zaopatrzony w znak typu RPTD 1 czy pod względem oznaczeń odpowiada przepisom POM poz. 2,3545 § 8

ny typ RPTD (SATAM typ fab. G, POM poz. 2,3545).

Instrukcja o sprawdzaniu przyrządów do odmierzania benzyny