

2,633.

Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do legalizacji wag handlowych zwyczajnych prostych wiszących typu A 1.

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), §-u 19-go Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1.

W myśl § 13 Przepisów o warunkach legalizowania wag handlowych zwyczajnych: wagi równoramienne (POM poz. 2,63/1), dopuszcza się do legalizacji wagi równoramienne proste wiszące typu A 1, poniżej opisanego.

Przynależność do typu A 1.

§ 2.

Wagi, zaliczone do typu A 1, powinny odpowiadać warunkom następującym:

- a. Dźwignia powinna być pojedyncza bez rozgałęzień i wykrojów.
- b. Wskazówka powinna być na stałe umocowana w dźwigni lub też być dość głęboko, mocno i szczelnie w nią wkręcona.
- c. Jarzemko powinno być zamknięte u dołu sztywną poprzeczką, złączoną na stałe z jarzemkiem, która ma uniemożliwiać zbliżenie lub oddalenie ramion jarzemka w dolnej jego części.
- d. Wszystkie trzy noże, t. j. jeden oporowy i dwa nośne, powinny być wykonane jako noże długie (dwustronne).
- e. Wszystkie łożyska powinny być nieruchomo osadzone w swych podłożach (wbijane, zgrzewane lub stanowiące jedną z niemi całość).
- f. Wymiary i kształt otworów w wieszakach i jarzemku powinny być tak dobrane, by nie można było rozebrać wagi na oddzielne części bez wybijania noży.
- Obwody otworów tych powinny stanowić całość bez przerw.
- g. Jako urządzenie do zabezpieczenia od ocierania powinny być zastosowane osłonki lub odboje (przejścia prostej linii ostrza w łuk przy osadzeniu) u noży.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 17 marca 1926 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 14 groszy.

№ 242.

Postanowienia dodatkowe dla wag typu A 1.

§ 3.

- a. W wagach typu A 1 nośności do 2 kg włącznie:
 - 1) grubość dźwigni powinna wynosić nie mniej niż 5 mm,
 - 2) grubość wskazówki u dołu powinna wynosić nie mniej niż 2 mm, a szerokość nie mniej niż 8 mm,
 - 3) długość pracującej powierzchni łożyska (stykającej się z ostrzem) powinna wynosić nie mniej niż 3 mm.
- b. W wagach nośności powyżej 2 kg granice wymiarów, podane powyżej (§ 3 a), powinny być odpowiednio zwiększone.
- c. Wymiary ramion jarzemka w górnej jego części powinny zabezpieczać od łatwej możliwości (np. pochodzącej od nacisku ręką) trwałego ich odkształcenia.

Postanowienia końcowe.

§ 4.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.

Warszawa, dnia 24 lutego 1926 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GŁÓWNY URZĄD MIAR

№ 26. I. 406, 1.

Od Redakcji.

Sprostowania:

- W № 231 (poz. 2,956316) na str. 7-iej rys. 3 omyłkowo odwrócony został o 180°,
 w № 236 (poz. 2,679) na str. 4-iej, wiersz 15-ty — zamiast: nośnem, powinno być: nośnym,
 na str. 5-iej, wiersz 13-ty — zamiast: Nadkładka, powinno być: Nakładka,
 w № 238 (poz. 2,63/1) na str. 1-iej, wiersz 11-ty — zamiast: 2,622/1, powinno być: 2,622.