

2,742.

Przepisy o trybie zaliczania wodomierzy próbnych w poczet wodomierzy wzorowych.

Na podstawie art. 11 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211), §-u 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przy zaliczaniu wodomierzy próbnych w poczet wodomierzy wzorowych obowiązują przepisy ogólne o trybie dopuszczania typów przyrządów mierniczych do legalizacji (POM poz. 2,02) wraz z uzupełnieniami, zawartymi w przepisach niniejszych.

§ 2.

a) Jako wodomierze próbne (POM poz. 2,02 § 1 b) należy złożyć w Głównym Urzędzie Miar po jednym egzemplarzu każdego modelu, z tem, że z pośród wodomierzy próbnych, należących do typu jeszcze niedopuszczonego przez Główny Urząd Miar, należy przynajmniej jeden model owego typu przedłożyć w pięciu egzemplarzach, przyczem model ten powinien posiadać przepuszczalność nie mniejszą niż $3 m^3/h$, a nie większą niż $7 m^3/h$.

b) Z rysunków, przewidzianych w POM poz. 2,02 § 1 c należy złożyć wierny rysunek konstrukcyjny każdego zgłoszonego wodomierza próbnego, wykonany w naturalnej wielkości i zawierający wszystkie przekroje, potrzebne do oceny szczegółów konstrukcyjnych, oraz wszystkie wymiary (w milimetrach), potrzebne do ustalenia wielkościowego stosunku poszczególnych części składowych.

Rysunki powinny nadawać się do reprodukcji fotograficznej.

c) W wypadkach, w których wodomierze próbne danego typu są przedstawiane do zbadania po raz pierwszy, należy przedłożyć prócz rysunku wyczerpujący opis techniczny wszystkich części konstrukcyjnych, w którym należy podać myśl przewodnią wynalazcy, wzgl. konstruktora i wskazać wyraźnie na te szczegóły nowe, które uzasadniają odstępstwo od znanych zasad mierniczych, wzgl. od przyjętych kształtów konstrukcyjnych i które, zdaniem wynalazcy, wzgl. konstruktora, stanowią zaletę nowego systemu, wzgl. nowego typu.

d) W pisemnem oświadczeniu (POM poz. 2,02 § 3) wytwórca powinien się zobowiązać, że wszystkie wodomierze, zaopatrywane przez niego znakiem dopuszczonego typu, będą we wszystkich swych częściach, wpływających na wynik pomiaru, wierną kopją wodomierzy wzorowych (POM poz. 2,02 § 3) — i to kopją wierną zarówno pod względem geometrycznych kształtów i przestrzennych wymiarów, jak też pod względem konstrukcyjnych materiałów i metod fabrykacji, zastosowanych przy ich wyrobie.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 8 maja 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

W oświadczeniu tem winien wytwórca zobowiązać się i do tego, iż w przyszłości będzie zgłaszać w Głównym Urzędzie Miar celem uzyskania aprobaty wszelkie, chociażby najdrobniejsze, zmiany, któreby zamierzał później zastosować w budowie wodomierzy użytkowych, wytwarzanych przez się jako kopje wodomierzy wzorowych.

e) Po zbadaniu Główny Urząd Miar zwraca zgłaszającemu trzy egzemplarze wodomierzy próbnych tych modeli, które złożone zostały w pięciu egzemplarzach. Pozostałe egzemplarze wodomierzy próbnych przechodzą bezpłatnie na własność Głównego Urzędu Miar.

§ 3.

Wodomierze próbne powinny odpowiadać przepisom legalizacyjnym dla wodomierzy z wyjątkiem oznaczenia (POM poz. 2,743 § 14 lit. b).

§ 4.

Przepisy niniejsze wchodzą w życie od dnia 1 lipca 1928 r.

Warszawa, dnia 31 marca 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(—) inż. Z. Rauszer

G U M, № 28, I. 705, 1.