

2,15/1,8.

(Dz. Urz. GUM z d. 17.XII.29 poz. 29/76)

Przepisy legalizacyjne o przymiarach innych niż przymiary bławatne.

Uzupełnienie III

z dnia 19 listopada 1929 r.

Na podstawie art. 11-go dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. poz. 211 i Dz. U. R. P. r. 1928 poz. 661) oraz §-u 19-go ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. poz. 166) zarządzam co następuje:

Granice uchybień wzorcowania.

§ 1.

Dopuszczalne granice uchybień są:

A. Dla całej długości.

1) Dla przymiarów metalowych:

10 m do 7 m włącznie	3 mm
6 m ÷ 4 m "	2 mm
3 m ÷ 1,5 m "	1 mm
1 m i 75 cm	0,5 mm
50 cm ÷ 10 cm włącznie	0,25 mm

2) Dla przymiarów z innych materiałów:

10 m do 7 m włącznie	6 mm
6 m ÷ 4 m "	4 mm
3 m ÷ 1,5 m "	2 mm
1 m i 75 cm	1 mm
50 cm ÷ 30 cm włącznie	0,5 mm
25 cm ÷ 10 cm "	0,25 mm

3) Dla przymiarów wstęgowych:

50 m i 40 m	6 mm
30 m ÷ 15 m włącznie	4 mm
10 m ÷ 7 m "	3 mm
6 m ÷ 4 m "	2 mm
3 m ÷ 1,5 m "	1 mm
1 m i 75 cm	0,75 mm
50 cm	0,5 mm

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 20 grudnia 1929 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 15 groszy.

Lubelski Okręgowy Urząd Miar

№ 577.

4) Dla przymiarów dokładniejszych:

5 m i 4 m	0,4 mm
3 m ÷ 1,5 m włącznie	0,2 mm
1 m i 75 cm	0,1 mm
50 cm ÷ 10 cm włącznie	0,05 mm

5) Wymienione granice uchybień stosują się do przymiarów, znajdujących się na płaskiej podstawie poziomej.

B. Dla podziałek.

1) Dla przymiarów dłuższych nad 3 metry uchybienie dopuszczalne odległości dowolnego wskaźnika podziałki od najbliższego końca obszaru mierniczego wynosi połowę uchybienia dla całej długości.

2) Dla przymiarów 3 m i mniejszych uchybienie dopuszczalne odległości dowolnego wskaźnika podziałki od obu końców obszaru mierniczego wynosi pełne uchybienie dla całkowitej długości.

3) Dla przymiarów wszelkiej długości:
 różnica dopuszczalna między sąsiednimi centymetrami lub półcentymetrami wynosi 0,5 mm
 jednak dla przymiarów dokładniejszych 0,2 mm
 różnica dopuszczalna między sąsiednimi milimetrami i półmilimetrami wynosi 0,1 mm

Granice uchybień użytkowych.

§ 2.

Uchybienia przymiarów zwyczajnych, godnych legalizacji wtórnej, nie mogą przekraczać podwójnych granic uchybień wzorcowania.

Uchybienia przymiarów dokładniejszych, podlegających legalizacji wtórnej, nie mogą przekraczać granic uchybień wzorcowania.

Postanowienia końcowe.

§ 3.

Uchyła się § 4 Przepisów legalizacyjnych o przymiarach innych niż bławatne z dnia 31 lipca 1929 r., Uzupełnienie II (Dz. Urz. GUM poz. 29/50; POM poz. 2,15/1,6).

W dzielnicy po-austrjackiej uchyła się § 3 Przepisów legalizacyjnych (Eichordnung), wydanych przez b. c. k. Komisję Normującą Legalizację a ogłoszonych rozporządzeniem Ministra Handlu z dnia 19 grudnia 1872 r. (R. G. Bl. № 171).

W dzielnicy po-pruskiej uchyła się § 17 Przepisów legalizacyjnych (Eichordnung), wydanych przez b. c. Komisję Normującą Legalizację (R. G. Bl. str. 960).

§ 4.

Postanowienia przepisów niniejszych otrzymują moc obowiązującą od dnia ich ogłoszenia.

W stosunku do przymiarów wstępowych w dzielnicach po-austrjackiej i po-pruskiej przepisy niniejsze wchodzi w życie w miesiąc po dniu ich ogłoszenia.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 29.1.2104.1.