

2,21/1.

(Dz. Urz. GUM z d. 14.II.30 poz. 30/5)

Przepisy legalizacyjne o ramach do mierzenia drwa

z dnia 25 stycznia 1930 r.

Na podstawie art. 11, 12 i 16 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. r. 1919 poz. 211 i Dz. U. R. P. r. 1928 poz. 661) oraz § 19 ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 166) zarządzam co następuje:

Przepisy ogólne.

§ 1.

Ramy do mierzenia drwa podlegają ogólnym przepisom legalizacyjnym (Dz. Urz. GUM poz. 29/11; POM poz. 2,03/1) i uzupełnieniom do nich, o ile przepisy niniejsze nie stanowią inaczej.

Wymiary dopuszczalne.

§ 2.

Dopuszczalne są tylko takie ramy do mierzenia drwa, których przekrój wynosi 0,5 *ca*, 1 *ca*, albo też całą wielokrotną połowy metra kwadratowego (miary duże).

Oprócz tego dopuszczalne są miary małe: 0,2; 0,1; 0,05 i 0,02 *ca*.

Materiał.

§ 3.

Jako materiał dozwolone jest drzewo i metal.

Kształt.

§ 4.

a) Rama miernicza składa się z poziomej dolnej belki i dwóch pionowych słupów bocznych. Duże ramy miernicze mogą być zaopatrzone w czwartą belkę, leżącą poziomo, prostopadłą do płaszczyzny mierniczej ramy, a która służy do mierzenia długości drwa.

b) Belka dolna ram dużych musi mieć przynajmniej długość słupów bocznych. Długość słupów względnie belek, tworzących ramę, mierzona pomiędzy powierzchniami krańcowymi lub wskaźnikami krańcowymi albo też w świetle ramy, może wynosić 0,5 *m* lub całkowitą jego wielokrotną.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 24 lutego 1930 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

c) Przy ramach małych oddzielne belki powinny mieć następujące wymiary:

przy	belka dolna	słupy boczne
0,2 ca	50 cm	40 cm
0,1 "	40 "	25 "
0,05 "	25 "	20 "
0,02 "	20 "	10 "

Szerokość belki dolnej ma wynosić przynajmniej 20 cm.

Wykonanie.

§ 5.

a) Ramy miernicze mogą być wykonane z desek lub belek, a mianowicie: ramy duże jako stałe lub składane, małe — tylko jako stałe.

b) Nierozdzielnie połączone części składane ram dużych mogą mieć podziałkę tylko 0,5 m, ramy składane mogą mieć także i centymetrową podziałkę. Czwarta belka (§ 4a) może mieć każdą podziałkę, dozwoloną dla miar długości (Dz. Urz. GUM poz. 29/50; POM poz. 2,15/1,6 § 2).

c) Wszystkie ramy miernicze powinny być tak wykonane, aby dawały się ustawić pionowo, ramy małe prócz tego powinny mieć konstrukcję, zapewniającą krzepkie ustawienie.

d) Umieszczenie kilku przegród odmierzających na wspólnej podstawie jest dozwolone.

Oznaczenia.

§ 6.

Długość każdej części dużej ramy mierniczej ma być oznaczona w metrach przez wypisanie całej nazwy lub w przepisany skrócie. Przy podziałce półmetryj odpowiednia liczba powinna znajdować się przy każdym półmetrze. Przy podziałce centymetrowej — co 10 cm. Powierzchnia, zawarta w ramie małej, ma być oznaczona na dolnej belce poziomej w metrach kwadratowych przez wypisanie całej nazwy lub przepisanego skrótu.

Granice uchybień wzorcowania.

§ 7.

a) Dla całej długości belek lub słupów ram dużych:

dla długości poniżej 1 m	10 mm
" " " 0,5 "	5 "

Dla ram małych:

dla długości poniżej 20 cm jedna setna długości

" " " 10 " 2 mm.

b) Dla podziałki na belce lub słupach uchybienie, przewidziane w Dz. Urz. GUM poz. 29/76; POM poz. 2,15/1,8 §§ 1, 2 dla przymiarów.

Granice uchybień użytkowych.

§ 8.

Granice uchybień użytkowych są dwukrotnie większe od granic uchybień wzorcowania (§ 7).

Cechowanie.

§ 9.

a) Cechuje się: ramy duże bezpośrednio w miejscach połączenia oddzielnych ich części, na końcach tychże części, jak również obok wszystkich wskaźników, ograniczających poszczególną dopuszczalną miarę.

Ramy małe cechuje się obok oznaczenia i na górnych końcach słupów bocznych.

b) Cechę roczną nakłada się: w ramach dużych na belce dolnej z lewej strony obok cechy głównej (urzędu), w ramach małych obok cechy głównej (urzędu) przy oznaczeniu największej miary.

Ważność cechy.**§ 10.**

Okres ważności cechy trwa lat trzy, licząc od 1 stycznia tego roku, w którym cecha została nałożona.

Postanowienia końcowe.**§ 11.**

W dzielnicy po-pruskiej uchyla się postanowienia § 67 ÷ 73 przepisów legalizacyjnych (Eichordnung für d. D. R. vom 8 November 1911, R. G. Bl. str. 960).

W dzielnicy po-austrjackiej uchyla się:

- 1) postanowienia §§-ów 50 ÷ 53 przepisów legalizacyjnych (Eichordnung v. 19.XII.1872), wydanych przez b. c. k. Komisję Normującą Legalizację (R.G.Bl. № 171),
- 2) z 16-go uzupełnienia do tychże przepisów — uzupełnienie do §§ 50 ÷ 52 (R. G. Bl. r. 1879 № 106; V. B. E. str. 138),

- 3) postanowienia przepisów, dotyczących sprawdzania i cechowania ram do mierzenia drwa w szczapach (R. G. Bl. r. 1879 № 107; V. B. E. str. 148),

- 4) uzupełnienie do przepisów, wymienionych w p. 3-im (R. G. Bl. r. 1890 № 120; V. B. E. str. 301).

§ 12.

Przepisy niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

GUM № 30. I. 286.1.

Ważność certyfikatów

Ważność certyfikatów jest ważna do dnia 31.12.2015 r.

Postanowienie Komisji

- W sprawie postępowania w sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła:
1. W sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła wydać certyfikaty.
 2. W sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła wydać certyfikaty.
 3. W sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła wydać certyfikaty.
 4. W sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła wydać certyfikaty.
 5. W sprawie wniosków o wydanie certyfikatów, Komisja postanowiła wydać certyfikaty.

Strona 1 z 1

WYKONANIE

OGŁOSZENIE