

2,3231/1.

Wyjaśnienia do przepisów legalizacyjnych o pojemnikach żelaznych z wyjątkiem miętko lutowanych (POM poz. 2,323/1).

Przepisy omawiane dotyczą tylko takich pojemników żelaznych, które nie posiadają szwów miętko lutowanych. Pojemniki żelazne, które takie szwy posiadają w myśl §-u 5-go POM poz. 2,322/1, podlegają przepisom dla pojemników miętko lutowanych.

Rysunek 1 wzięty jest z atlasu węgierskich konstrukcyj n. m. legalnych (M. kir. Központi mértékügyi intézet Ürmértékek III. 1), rysunki 2-5 z „Bildliche Darstellungen d. eichfähigen Messgeräte” wyd. przez N. E. K. w Berlinie (tabl. IV. 1).

Rys. 1 przedstawia pojemnik średni 50-o litrowy. Obrzeże wzmocnione jest nanitowaną obręczą żelazną. Dno usztywnione dwiema złożonymi na krzyż poprzecznikami, przynitowanymi pod dnem do pobocznic i do dna w jego środku. Dno odgięte jest ku dołowi, wstawione w pobocznice cylindryczną i przynitowane do niej. Tabliczka z oznaczeniem zabezpieczona jest cechą, która częściowo znajduje się na miedzianym nicie z główką ukrytą, który zastępuje na jednym z węglów tabliczki nit zwyczajny. Na przynitowanej na obręczy górnej nakładce legalizacyjnej wybite są cecha urzędu i roczna. Cecha urzędu częściowo wypada na jednym z nitów płaskogłowych mocujących nakładkę.

Rys. 2. Pojemnik 10-o litrowy ze zwyczajnej blachy czarnej. Tabliczka, na której znajdują się cechy i oznaczenie, przynitowana jest do płaszcza. Jeden z nitów wykonany jest z miedzi i na nim wybita jest częściowo cecha. Dno nasadzone jest na pobocznice z zewnątrz i połączone z niem przy pomocy nitów. Dno nie jest usztywnione, natomiast usztywniona jest krawędź przez nanitowanie na nią obręczy z płaskiego żelaza.

Rys. 3 przedstawia pojemnik o pojemności 0,5 hektolitra ocynowany (pobielany). Obrzeże wzmocnione jest obręczą żelazną. Dno usztywnione dwiema mocnymi krzyżującymi się T-ówkami. Dno jest zagięte, wstawione w pobocznice cylindryczną i znitowane z nią. Cecha urzędu i roczna znajdują się tylko w jednym miejscu na nakładce cynowej nad oznaczeniem.

Rys. 4 i 4a. Pojemnik 20-o litrowy. Wykonany jest podobnie jak na rys. 3, lecz brak uszu (uchwytów); dno posiada usztywnienie z jednej tylko T-ówki (rys. 2). Sposób połączenia dna, wstawionego wewnątrz pobocznic, pokazany na rys. 4 i 4a. Cecha urzędu i roczna wybite na tabliczce mosiężnej, znitowanej z okuciem. Lewy nit tabliczki wykonany jest z miedzi i cecha zachodzi na niego.

Rys. 5 przedstawia jednolitą ciągnioną żelazną ocynowaną miarę. Krawędź jest odwinięta (wyoblona) i usztywniona przy pomocy drutu włożonego w wyoblenie. Cecha urzędu i roczna wybite są na pasku cynowym długości około 20 mm (rys. 4 w przekroju). Nakładka cynowa styka się jednocześnie z pobocznica (wyobliną).

Warszawa, dnia 12 czerwca 1929 r.

GŁÓWNY URZĄD MIAR

GUM № 29. I. 1029. 3.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 5 lipca 1929 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

№ 489.

